

WUD38 150W



Homologations: 
Certification CSA C22.2 #250.

Description

Ce cylindre rond décoratif à éclairage direct et indirect produit une accentuation attrayante à l'intérieur et à l'extérieur de tous les édifices commerciaux. Le boîtier cylindrique est monopiece et offre une épaisseur de .125" (3.17mm). Le boîtier du ballast est fait d'aluminium moulé sous pression et est rattaché au boîtier du luminaire. Le cylindre rond a été conçu pour procurer un éclairage d'accentuation mural. Ce modèle offre un bras fixe de 0,75 po et un plafonnier à montage rapide. Il s'installe sur toutes les surfaces murales ou sur une boîte de jonction standard (boîte non incluse).

Montage

Pour installer le luminaire directement sur une boîte de jonction octogonale de 4 po, ouvrir et retirer la plaque arrière retrouvée sur le bras en dévissant les 2 vis. Installer la plaque de montage sur la surface de montage et rattacher le luminaire en revissant les 2 vis.

Optique

Une lentille plate claire en option chevauche le boîtier afin d'empêcher l'infiltration d'eau lorsque le modèle est utilisé à l'extérieur.

Douille de la lampe

Base moyenne, en porcelaine, avec coquille de vissage nickelée

Gamme de puissance

- 2 lampe incandescente de 150W

Option de couleurs

Les couleurs standard sont gris, noir et bronze. Pour d'autres couleurs veuillez voir le guide de commande.


Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.



Couvert supérieur en verre disponible, SVP commander séparément
Numéro de catalogue :
CG38-BRZ - bronze
CG38-BK - noir
CG38-PW - gris

Guide de commande

Série	Type de lampe	Puissance de lampe (W)	Tension	Options
WUD38	N - incandescent	0150	A	/PW - gris /BR - bronze /BK - noir /SP - couleur spéciale 

Tous les luminaires sont offerts sans lampe.

Indice de tension: A - 120V R-NPF

MONTAGE MURAL

5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3

Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique. Les Systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.

