

**REG6616**

Ouverture de plafond  
8.66" dia



Homologations:  
Certification cCSAus C22.2 #250

**Description****Luminaires encastrés Supertechne Comfort**

Luminaires fixes encastrés Comfort pour lampes fluorescentes compactes à 4 broches. Section de la lampe en acier matricié avec réflecteur spéculaire à facettes fait à 99,9 % d'aluminium anodisé pur.

Concept. Fabio Reggiani

**Caractéristiques****LAMPE**

(2) 26W 4 PIN PL-C - lampes fluorescentes

**DOUILLE**

Plastique thermoudrussable à hautes températures pour GX24d-3.

**BALLAST**

Modèle électronique à démarrage programmé éconergétique de 120 V c.a.

**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**

Boîte à prises à passage et câblage à hautes températures de calibre 18 avec ballast et douille installés sur le couvercle de la boîte à prises.

**MONTAGE**

Boîtier convenant aux constructions pour plafond de calibre 20 accessibles ou non.

**INSTALLATION**

Plateau du boîtier avec ailes de positionnement pour les barres de suspension des accessoires convenant au type de plafond.

**FIXATION DES GARNITURES**

Système Mollablock épaisseur plafond de 0,125 po à 1,250 po.

**REFLECTEUR**

Aluminium anodisé spéculaire à facettes.

**ACCESSOIRES**

Voies de montage rigide de 27 po (R-27)

Barres de clouage réglables de 26 po (NB)

Voies soutenues réglables de 25 po (DMC)

**FINI DES GARNITURES**

Blanc, noir, gris métallique

**MATÉRIAU DES GARNITURES**

Aluminium sous pression

**Garantie**

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

**Guide de commande****GARNITURE****REG6616**

| Famille | Type de lampe | Puissance de lampe (W)                       | Tension (V)          | Sélection obligatoire                               |
|---------|---------------|--|----------------------|---|
|         | F - CFL       | 2013 - 2x13W<br>2018 - 2x18W<br>2026 - 2x26W | A - 120V<br>H - 347V | /WH - blanc<br>/BK - black<br>/MG - gris métallique |

**BOÎTIER****REG6616-H**

| Famille | Type de lampe | Puissance de lampe (W)                       | Tension (V)          | Options   |
|---------|---------------|--|----------------------|---|
|         | F - CFL       | 2013 - 2x13W<br>2018 - 2x18W<br>2026 - 2x26W | A - 120V<br>H - 347V | /R27 - voies de montage rigides de 27 po<br>/NB - barres de clouage réglables 26 po<br>/DMC - voies soutenues réglables 25 po |

