

# Sport Master

## SÉRIE JSL

### 400 à 1500W MH 400 à 1000W HPS



**Homologations:** Certification CSA C22.2 #250   
Convient à une utilisation extérieure et endroits mouillés.

## Description

Pour l'uniformité d'éclairage d'une aire de jeu, Sport Master est le projecteur qui nous vient à l'esprit. Le réflecteur semispéculaire procure une distribution uniforme sans «taches de lumière» et le robuste boîtier en aluminium moulé sous pression font du Sport Master le champion des projecteurs pour le sport.

## Caractéristiques

### Système optique efficace

Le réflecteur en aluminium anodisé du Sport Master est hautement efficace (jusqu'à 84%) pour diriger l'éclairage de la lampe sur l'aire de jeu. Le concept des fossettes a été créé pour éclairer de larges aires utilisées normalement pour des événements sportifs extérieurs. La lentille de verre trempé est résistante à la chaleur et aux impacts.

### Orientation verticale précise

Le boîtier du Sport Master a pour support un boulon de 1/2 po. Il s'installe sur toute surface de support, poteau ou poutre, à l'aide de l'étrier de montage renforcé. Pour l'orienter il suffit de régler le corps du luminaire à l'angle désiré et de resserrer les boulons de réglage d'orientation.

### Serre-câble détendeur imperméable

Pour protéger les composantes internes des éléments ambiants, spécialement dans les installations extérieures, le serre-câble détendeur totalement étanche scelle l'entrée du câblage dans le luminaire.

### Plus de souplesse avec les distributions NEMA

Les distributions NEMA sont disponibles en : types 2 à 6 pour les luminaires à halogénures métalliques et en types 3 à 5 pour ceux au sodium à haute pression.

### Gamme

Les luminaires de projection s'utilisent avec:

- lampes au SHP de 400W à 1000W
- lampes aux HM de 400W à 1500W




### Douille

Base mogul, douille à impulsions d'amorçage avec coquille de vissage nickelée et contact central à ressort.

## Garantie

Stanpro est Axé sur la Qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

## Guide de commande

JSL	Type de lampe	Puissance (W)	Tension (V)	Sélection obligatoire	Options
	M Halogénures métalliques	0400, 1000, 1500	P, K, P, S, V	/NEMA 2 /NEMA 3 /NEMA 4 /NEMA 5 /NEMA 6	/PT - montage sur dessus du poteau /C - lampe phosphorée /TR - étrier de montage (joint de rotule std)
	S Sodium haute pression	0400, 1000	P		
	P HM par impulsion	0400, 0875, 1000	P		

Indice de tension: B - 208V CWI K - 480V CWI P - 120/277/347V CWA S - 600V CWI V - 120/240V CWI

PROJECTEURS

231