



## SLEXH Série Exit Classe 1 Division 2



Homologations:  
Certification CSA   
C22.2 #137 et #141



### Description

La série d'enseignes Exit SLEXH c.a seulement et à alimentation propre a été conçue pour performer dans les environnement exigeants de Classe 1, Division 2 classés comme endroits dangereux. Les enseignes Exit sont certifiés pour utilisation en Classe 1, Division 2, contacter Stanpro pour connaître les groupes et classes. Le boîtier répond également aux exigences NEMA 4X / EEMAC 4X. La version à alimentation propre SLEXH offre une batterie interne procurant une alimentation de secours à l'enseigne pendant 90 minutes lors d'une panne de courant c.a.

### Caractéristiques

La série d'enseignes Exit SLEXH de Classe 1, Division 2 inclut le c.a. seulement, et des modèles monoblocs à alimentation propre. Tous les modèles utilisent des circuits de 120 ou 347 volts. Une soupape de respiration de retenue en acier inoxydable permet l'échappement de la condensation et des gaz internes. Tous les modèles à alimentation propre incluent une batterie au calcium de plomb scellée. Le fini standard est gris industriel. Bloc d'alimentation c.a. standard.

### Circuiterie

La série d'enseignes Exit SLEXH est offerte en plusieurs version. La version à alimentation propre utilise un chargeur et un transfert électroniques. Un affichage à DEL indiquant la marche du c.a. est standard pour les modèles à alimentation propre et tous les chargeurs offrent un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification rapide rendant l'entretien et le contrôle faciles. Le temps de recharge est de 24 heures.

### Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos termes et conditions.

### Guide de commande

Série	Qté faces	Colour
SLEXH	1-Face simple	GY-Gris (standard)