


Bollard SÉRIE BOL Dôme à paralume



Homologations: 
Certification CSA C22.2 #250 et UL1598
Convient aux endroits mouillés.

Caractéristiques

Boîtier

Boîtier en aluminium noir extrudé avec base à montage affleurant, vis résistantes au vandalisme, dessus en dôme, revêtement de poudre sur une couche de conversion au chromate et un plateau à ballast interne pour faciliter l'entretien. Couleur noir standard.

Réflecteur

Paralumes en aluminium moulé

Lentille

Lentille de polycarbonate incolore

Douille

DHI : douille à base moyenne, avec caractéristique d'amorçage, en porcelaine, à vis plaquée nickel

Montage

Trousse de montage avec boulons d'ancrage de 8"

Wattage


Haute pression au sodium : 50 à 100 watts

Halogénures métalliques : 50 à 100 watts

Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

Guide de commande

BOL 	Type de lampe	Puissance (W)	Tension (V)	Options obligatoires	Options
M	Halo. métal.	0050, 0070, 0100	P	/Type5 - distribution de type V	/WH - blanc (noir standard) /BR - bronze (noir standard) /SP - couleur spéciale sur demande
S	Sodium	0050	A, H		
	haute pression	0070, 0100	A, P		

Indice de tension: **A** - 120V FPN-R **H** - 347V HX **P** - 120/277/347V