



## Wall King SÉRIE WHC 50 à 175W



### Homologations:

Certification CSA C22.2 #250 et UL1598.  
Convient aux endroits mouillés et humides.



## Caractéristiques

Ce luminaire décoratif procure sécurité et éclairage d'accentuation à tous les édifices commerciaux. Le boîtier en forme de demi-lune est fait d'aluminium moulé sous pression monopièce et est rattaché au cadre de la porte à charnière pour s'ouvrir et se refermer facilement. Tout entretien s'effectue par ce cadre de porte pour en réduire les coûts. Le ballast est installé sur une plaque de ballast simple pour un remplacement facile et on peut y accéder en retirant le réflecteur. Ce luminaire s'installe en position verticale ou horizontale sur toutes les surfaces de murs ou sur toutes les boîtes de raccordement à l'épreuve des intempéries. Pour les options de couleurs et l'installation veuillez consulter le guide de commande.

## Montage

Le luminaire Wall King s'installe en un clin d'oeil. Il offre une boîte électrique intégrée. Il suffit d'ouvrir la porte en retirant deux vis. Desserrer la boîte électrique intégrée et la retirer des fentes en forme de trous de serrure. Une fois que la boîte est bien rattachée à la surface de montage, suspendre le luminaire sur les vis de support ainsi vos deux mains seront libre pour terminer vos branchements électriques. Rattacher le luminaire en place.

## Guide de commande

Direction	Type de lampe	Puissance de la lampe (W)	Tension (V)	Options
<b>D</b> - Direct	<b>M</b>	0050, 0070, 0100, 0150	<b>P</b>	/C - lampe phosphorée
<b>U</b> - Indirect	Halo. métal.	0175	<b>B, E, H, K, P, S, V</b>	/H - condensateur HPF (120V ballast réacteur seul.)
<b>B</b> - 2 directions	<b>S</b> Sodium haute pression	0050 0070, 0100, 0150	<b>A, B, E, H, K, S, V</b> <b>A, B, K, S, V, P</b>	/SP - couleur spéciale sur demande
				/FG - lentille givrée plate
				/TYPE4 - distribution de type IV
				/CD - lampe céramique à IRC élevé

Indice de tension:    **A** - 120V R-FPN    **E** - 277V HX    **K** - 480V IPC    **S** - 600V IPC  
                                  **B** - 208V IPC    **H** - 347V HX    **P** - 120/277/347V HX    **V** - 120/240V IPC

Note : les ballasts à prise multiple sont pré-filés à l'usine à la tension la plus élevée sauf indication contraire lors de la spécification.

## Système optique

Le luminaire est disponible en versions éclairage indirect, éclairage direct et éclairage direct/indirect. Les luminaires à éclairage direct offrent une lentille de verre trempé clair standard. Le luminaire est envoyé avec une distribution de type V.

### Gamme

Luminaire polyvalent avec ballast intégré pour utilisation avec :

- lampes aux halogénures métalliques de 50W à 175W
- lampes à vapeur de sodium à haute pression de 50W à 150W

### Douille

- base moyenne, douille à impulsions d'amorçage avec coquille de vissage nickelée et contact central à ressort.

## Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.