



## Clear Bay Plus

**SÉRIE C22**  
**300W max**  
**incandescent**  
**(175W à 400W**  
**HM, SHP)**

Homologations:   
 CSA C22.2 No. 250 et UL1598.



### Description

Laissez libre cours à vos idées de design. Clear Bay Plus crée une ambiance éclatante et procure un excellent rendu de couleurs.

### Caractéristiques

#### Réflecteur prismatique anti-UV

Les réflecteurs de 22 po prismatiques constituent une solution pratique et esthétique pour les installations dans les endroits qui peuvent bénéficier d'une lumière abondante vers le haut. Par exemple, si votre plafond offre une réflexion de 70% et plus, la lumière vers le haut (17.8%) du réflecteur prismatique peut se refléter du plafond sur la surface du travail en améliorant l'uniformité. Ce réflecteur efficace utilise 83% des lumens provenant de la lampe.

#### Installation et remplacement de lampe faciles

Le collier de serrage rattache la lentille au réflecteur. Aucun outil nécessaire pour remplacer la lampe.

#### Montage

S'installe à la boîte de raccordement au plafond en utilisant le conduit NPT de 3/4 po.

#### Gamme

Luminaire décoratif de type Low Bay utilisant des lampes incandescentes jusqu'à 300 watts.

Pour informations sur les douilles de lampes, voir page 75.

### Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

SUSPENDU

### Guide de commande

C22	N	0300	A	—	
Type lampe	Puissance lampe (W)	Tension (V)	Temp	Options	(pour les options à multiples circuits voir page 75)
N Incandescent	0300 max	A	N/D	/AC	- suspension par câble d'aviation (6' standard)
<b>BALLAST A DISTANCE (commander séparément)</b>				/CC	- cordon d'alimentation enroulé (277V max seul.)
<b>RBA</b>				/H	- crochet
<b>Type lampe</b>	<b>Puissance lampe (W)</b>	<b>Tension (V)</b>		/G	- grille de protection
<b>M</b>	0175, 0250, 0400	<b>B, K, P, S, V</b>		/L	- lentille en acrylique plate (250W max seul.)
Halo. métallique				/NL	- sans lampe
<b>S</b> Sodium	0250, 0400	<b>B, K, P, S, V</b>		/O	- lentille conique en retombée
haute pression				/INT	- interface
<b>P</b> Halo. métal. à	0175, 0200, 0250,	<b>P</b>		/PM-05	- montage suspendu filetage 1/2"
démarrage par imp.	0320, 0350, 0400,			/PM-075	- montage suspendu filetage 3/4"



Indice de tension: A - 120V

71